

A72001

A7501

A7201



ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ И ДЕТАЛЕЙ СЦЕПЛЕНИЯ

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2018.

Описание продукта.

Очиститель тормозов и деталей сцепления представляет собой комбинацию растворителей, обеспечивающую быструю и эффективную очистку конструкторских деталей в автомобильной и промышленной области. Используется в качестве универсального обезжиривателя при ремонте двигателей и других агрегатов.

Свойства.

- Эффективно удаляет тормозную жидкость, масло, жир, нагар.
- Облегчает процесс ремонта, позволяет очистить тормозные механизмы без демонтажа и разборки узлов.
- Повышает эффективность торможения благодаря глубокой степени очистки микрорельефа фрикционных поверхностей.
- Быстро испаряется.
- Не оставляет следов.
- Не содержит хлорированных углеводородов, ацетона.
- Экономичен и универсален в применении.

Область применения.

Для очистки и обезжиривания тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров, компонентов ABS и других деталей тормозных систем любых типов, а также элементов сцепления.

Указания по применению.

Состав готов к применению. Нанести состав с помощью распылителя на элементы, нуждающиеся в очистке. Перед применением рекомендуется проверить стойкость резиновых, пластмассовых и лакированных деталей, нанеся средство на малозаметный участок. Если произошли изменения, следует воздержаться от использования. При необходимости повторить обработку.

Хранение.

Срок годности: 1 год. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C.

Упаковка.

A72001: 145 кг

A7501: 32 кг

A7201: 13 кг

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не хранить и не применять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе не курить! Беречь от детей! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! Не глотать! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Исползованную емкость освободить от остатков продукта и направить на вторичную переработку

Технические данные продукта.

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Основа	комбинация растворителей
Плотность при 20°C, г/см ³	0,68–0,72
Температурный интервал кипения, °C	80–120
Плотность паров (по воздуху)	3,0–3,5
Нелетучие вещества	0
Содержание ароматических углеводородов, % не более	1,5



Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.